



### NIEUWE OPTIE OP JOSKIN MENGMESTTANKS

Het JOSKIN Belgische bedrijf, dat gespecialiseerd is in de landbouwaanhangwagens, mengmest- en stalmestverspreiders, breidt zijn gamma mengmestverspreiders uit met een nieuwe zuigarm.

De nieuwe JOSKIN gelede zuigarm is een compacte, comfortabele en multifunctionele oplossing voor het vullen, die op de voorste hefinrichting van de trekker gemonteerd is.

Dankzij een aanzuighoogte die 4,5m kan bereiken en het tweede deel van de arm van 3m lang is het mogelijk eenvoudig te pompen aan de rand van velden vanuit een mengmesttank, een transporttank of een container, alle drie met een trechter, alsook vanuit een opslagciterne met trechter. De dubbelwerkende cilinder die de twee delen van de arm verenigt, bedient de hoek van het bewegende deel (max. 100°).

De cilinder wordt bediend vanuit de bedieningsschakelaar van de trekker (DW), terwijl de andere functies van de arm (turbo, afsluiter, enz.) in het algemeen aan het bedieningsblok van de verpreider aangeloten worden, wat een perfecte synchronisatie van de bedieningen mogelijk maakt tijdens het vullen.

Dankzij deze arm wordt het pompen vergemakkelijkt en de bestuurder beschikt over een betere zichtbaarheid tijdens het vullen. Meestal hoeft de bestuurder het verspreidingswerktuig zelfs niet in te klappen in transportpositie tijdens het aanzuigen. Er is immers vaak genoeg ruimte dankzij de hoek van de arm ten opzichte van de gevende machine. Dit vormt natuurlijk een aanzienlijke tijds-winst op een werkdag.



De mengmest wordt aangezogen via de 8" buis (Ø 200mm). De 8" turbo-vuller, die op een compacte wijze gemonteerd is aan de basis van de arm, maakt het mogelijk om de stroom van de mengmest in de (6" of 8") leiding onder de trekker te versnellen. De beschermingsplaat aan het uiteinde van de turbo-vuller beschermt de hydraulische motor in geval van contact met de grond. De buis met een grote diameter en de turbo-vuller zorgen voor een hogere snelheid bij het vullen.

De nieuwe gelede zuigarm kan eenvoudig gekoppeld worden via de koppelingsdriehoek. Geen ingewikkelde manoeuvres meer! Zodra hij ontkoppeld is, zal de zuigarm stabiel op zijn twee steunpoten rusten. Zijn gewicht van 455kg staat in voor een lange levensduur.

Meer informatie of afbeeldingen zijn beschikbaar op aanvraag.

