

Accionamiento mecánico de los suelos de descarga de las Silo-SPACE



De ahora en adelante es posible equipar las cajas de ensilaje Silo-SPACE con un accionamiento mecánico del suelo, por cardán y caja de transferencia.

La ventaja principal de este sistema reside sobre todo en su polivalencia. En efecto existe con frecuencia tractores menos recientes que no están provistos de la potencia hidráulica requerida para accionar los motores del suelo.

Además algunos usuarios alquilan o comparten su máquina para mejor rentabilizarla : este sistema previene así cualquier riesgo de mezcla de los aceites.

Otra ventaja : el accionamiento dispensa una velocidad de suelo superior a 15 m/min, es decir una descarga rápida.

La opción « rodillos dosificadores » está compatible con el accionamiento mecánico. Estos se acoplarán durante el avance del suelo.

Modelo	Caja					
	Dimensiones interiores (m)				Volumen (m ³)	
	Long. abajo	Long. arriba	Ancho (DEL - DET)	Altura	DIN	Domo 600 mm (bajo telecover)
Silo-SPACE 20/40	7,50	7,90	2,35 - 2,40	2,10	38,1	44
Silo-SPACE 22/45	8,50	8,90	2,35 - 2,40	2,10	42,8	49
Silo-SPACE 24/45	8,50	8,90	2,35 - 2,40	2,10	42,8	49
Silo-SPACE 26/50	9,40	9,80	2,35 - 2,40	2,10	47,5	55



CONTACTO : Alexandre Voisin - Ets **JOSKIN** s.a.

Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - Tél : +32 4377.35.45 - Fax : +32 4377.10.15 - Email : alexandre.voisin@joskin.com
Web : www.joskin.com