

## Entraînement mécanique des tapis de déchargement des Silo-SPACE



Dorénavant il est possible d'équiper les caisses d'ensilage Silo-SPACE d'un entraînement mécanique du tapis, par cardan et boîtier de transfert.

L'avantage principal de ce système réside surtout dans sa polyvalence. En effet, il existe encore fréquemment des tracteurs moins récents qui ne sont pas pourvus de la puissance hydraulique nécessaire pour entraîner les moteurs du tapis.

Qui plus est, certains utilisateurs louent ou partagent leur machine pour mieux la rentabiliser : ce système prévient donc tout risque de mélange des huiles.

Autre avantage, l'entraînement mécanique dispense une vitesse de tapis supérieure à 15 m/min, soit un déchargement rapide.

L'option « rouleaux doseurs » est compatible avec l'entraînement mécanique. Ceux-ci seront couplés à l'avancement du tapis.

Modèle	Caisse					
	Dimensions intérieures (m)				Volume (m <sup>3</sup> )	
	Long. bas	Long. haut	Largeur (AV - AR)	Hauteur	DIN	Dôme 600 mm (sous telecover)
Silo-SPACE 20/40	7,50	7,90	2,35 - 2,40	2,10	38,1	44
Silo-SPACE 22/45	8,50	8,90	2,35 - 2,40	2,10	42,8	49
Silo-SPACE 24/45	8,50	8,90	2,35 - 2,40	2,10	42,8	49
Silo-SPACE 26/50	9,40	9,80	2,35 - 2,40	2,10	47,5	55

