

## Mechanische aandrijving van de bodemkettingen van de Silo-SPACE



Van nu af aan is het mogelijk om de Silo-SPACE silagewagens uit te rusten met een mechanische aandrijving van de bodemkettingen door aftakas en overbrengingskast.

Het belangrijkste voordeel van dit systeem is zijn multifunctionaliteit. Er bestaan immers nog vaak minder recente trekkers die niet over voldoende hydraulische vermogen beschikken om de motoren van de bodemkettingen aan te drijven.

Bovendien verhuren of verdelen sommige gebruikers hun machine om die beter te rentabiliseren: dit systeem voorkomt dus het mengen van oliën.

Ander voordeel: de mechanische aandrijving zorgt voor een snelheid van de bodemkettingen boven 15 m/min, d.w.z. een snelle lossing.

De optie "doseerwalsen" is verenigbaar met de mechanische aandrijving. Deze zullen aan de aandrijving van de bodemkettingen gekoppeld worden.

Model	Bak					
	Binnenafmetingen (m)				Volume (m <sup>3</sup> )	
	Lengte onderaan	Lengte bovenaan	Breedte (VR - AR)	Hoogte	DIN	Koepel: 600 mm (onder telecover)
Silo-SPACE 20/40	7,50	7,90	2,35 - 2,40	2,10	38,1	44
Silo-SPACE 22/45	8,50	8,90	2,35 - 2,40	2,10	42,8	49
Silo-SPACE 24/45	8,50	8,90	2,35 - 2,40	2,10	42,8	49
Silo-SPACE 26/50	9,40	9,80	2,35 - 2,40	2,10	47,5	55



CONTACT : Francis Wiertz - Ets **JOSKIN** s.a.

Wergifosse 39 – 4630 Soumagne - Tél : +32 4377.35.45 - Fax : +32 4377.10.15 - Email : francis.wiertz@joskin.com  
Web : www.joskin.com