



Bereits schon verfügbar in den Arbeitsbreiten von 9 m, 12 m, 15 m und 18 m, sind die Schleppschlauchverteiler **PENDITWIST** jetzt auch mit einer Arbeitsbreite von **13,5 m und 16 m entwickelt worden**.

Die Schleppschuhverteiler PENDISLIDE sind nunmehr verfügbar in 9 m, 12 m, **13,5 m** und 15 m Arbeitsbreite.

JOSKIN kommt den Bedürfnissen seiner Kunden entgegen: auf Basis der geläufigen Arbeitsbreiten der Spritzen (27 m und 32 m) ermöglichen die JOSKIN-Schleppschlauchverteiler von 13,5 m und 16 m dem Benutzer den Anbau und die Spurrille in 2 zu teilen (dank dem Durchlauf der Spritze auf den Spuren). Es geht also hier um eine einfache und effiziente Anpassung, die vielen Landwirten und Lohnunternehmern die Arbeit erleichtern wird.

Die Schleppschlauchverteiler sind ein **unentbehrlicher Bestandteil in der modernen Landwirtschaft um:**

- den Ertrag der landwirtschaftlichen Flächen zu erhöhen;
- eine gratis und verfügbare Energiequelle zu nutzen ;
- die Gülle präzise am Fuß der Pflanze abzulegen ohne diese zu beschmutzen (besonders im Fall der PENDISLIDE) ;
- den Kontakt der Gülle mit der Luft zu reduzieren und somit die maximalen Verluste von Ammoniak oder anderen Gerüchen zu verringern ;
- die Anschaffungskosten anderen mineralischen Stickstoffdüngern zu senken ;
- die Windböhen und somit die Verschiebungen und unregelmäßige Verteilung zu reduzieren.

Außerdem sind die JOSKIN-Schleppschlauchverteiler serienmäßig ausgerüstet mit:

- einer Tropfstopp-Vorrichtung für den Transport (einklappbar bis 150°) ;
- einer hydraulischen Einklappung ;
- einer Anti-Crash-Vorrichtung: jeder Flügel ist mit einem Gelenk und einer Rückholfeder ausgerüstet die um sich drehen können bei Berührung des Bodens ;
- einer Herstellung aus verzinktem Stahl für einen Widerstand in jeglichen Arbeitsbedingungen.

Der Schleppschlauchverteiler PENDINGWIST bringt die Gülle präzise am Fuß der Pflanze an um so die Verluste zu verringern.

Der PENDINGSLIDE, ausgerüstet mit Kufen aus Ertalon, erhöht die präzise Ausbringung indem er sich perfekt den Bodenkonturen anpasst.

Schließlich sind die verfügbaren Optionen für dieses Produktsortiment ebenfalls für die neuen Arbeitsbreiten erhältlich.



Kufen aus Ertalon vom PENDINGSLIDE



Senkrechter Verteilerkopf auf PENDINGWIST

Referenzen	Modelle PENDINGWIST	Reihen / Abstand (cm)	Arbeitsbreite (cm)	Gewicht (kg)
3929	135/46RP2	46 x 30	135	1.290
3930	135/54RP2	54 x 25	135	1.370
3931	160/54RP2	54 x 30	160	1.500
3932	160/64RP2	64 x 25	160	1.530

Tabelle Schleppschlauchverteiler PENDINGWIST

Referenzen	Modelle PENDINGSLIDE	Reihen/Abstand (cm)	Arbeitsbreite (cm)	Gewicht (kg)
4012	135/46RP2	46 x 30	135	1.915
4013	135/54RP2	54 x 25	135	1.995

Tabelle Schleppschlauchverteiler PENDINGSLIDE



Unverbindliche Angaben, Änderungen vorbehalten