



Déjà disponibles en largeur 9 m, 12 m, 15 m et 18 m les rampes d'épandage **PENDITWIST** sont maintenant développées en **13,5 m et 16 m**.

De leur côté, les rampes **PENDISLIDE** seront disponibles en 9 m, 12 m, **13,5 m** et 15 m.

JOSKIN répond aux besoins de ses clients : sur base de largeurs de travail courantes en pulvérisation (27 m et 32 m), les rampes d'épandage JOSKIN de 13.5 m et 16 m vont permettre à leurs utilisateurs de diviser par 2 le tassement du sol et la formation d'ornières (grâce au passage sur les traces du pulvérisateur). Une adaptation simple et efficace qui facilitera le travail de beaucoup d'agriculteurs et entrepreneurs.

Les rampes d'épandage sont un **outil indispensable** en agriculture moderne pour :

- augmenter les rendements des surfaces agricoles ;
- utiliser une ressource disponible et gratuite ;
- déposer le lisier avec précision au pied de la plante sans la souiller (particulièrement dans le cas du PENDINGSLIDE) ;
- utiliser des rampes d'épandage diminue le contact du lisier avec l'air et ainsi réduit au maximum les pertes ammoniacales et les odeurs ;
- réduire les coûts d'achat de fertilisants minéraux azotés ;
- diminuer la prise au vent et ainsi le risque de dérive et d'irrégularité d'épandage.

De plus, les rampes JOSKIN sont équipées en standard :

- d'un système anti-goutte pour le transport (relevage à 150°) ;
- d'un repliage hydraulique ;
- d'un dispositif anti-crash : chaque aile de rampe est munie d'un système d'articulation et de ressorts qui pivotent en cas de butée contre un obstacle ;
- fabrication en acier galvanisé pour une résistance à toute épreuve.

La rampe à pendillards PENDITWIST dépose le lisier au pied de la plante de manière précise en diminuant les pertes.

Le PENDISLIDE, équipée de patins en ertalon accroît la précision d'épandage en épousant parfaitement le relief du sol et en écartant le feuillage.

Les options disponibles pour cette gamme le sont également pour ces nouvelles dimensions.



Patins en ertalon du PENDISLIDE



Répartiteur vertical sur PENDITWIST

Références	Modèles PENDITWIST	Rangs/Interligne (cm)	Largeur d'épandage (cm)	Poids (kg)
3929	135/46RP2	46 x 30	135	1.290
3930	135/54RP2	54 x 25	135	1.370
3931	160/54RP2	54 x 30	160	1.500
3932	160/64RP2	64 x 25	160	1.530

Tableau rampe à pendillards PENDITWIST

Références	Modèles PENDISLIDE	Rangs/Interligne (cm)	Largeur d'épandage (cm)	Poids (kg)
4012	135/46RP2	46 x 30	135	1.915
4013	135/54RP2	54 x 25	135	1.995

Tableau rampe à pendillards PENDISLIDE



Données non contractuelles, susceptibles d'évoluer