



Al verkrijgbaar met een breedte van 9 m, 12 m, 15 m of 18 m zijn de **PENDITWIST** verspreidingsbomen nu ook beschikbaar in **13,5 m en 16 m**.

De **PENDISLIDE** bomen zullen vanaf nu verkrijgbaar zijn in 9 m, 12 m, **13,5 m** en 15 m.

JOSKIN beantwoordt aan de behoeften van zijn klanten: op basis van de gewone werkbreedten van de spuitbomen (27 m en 32 m) zullen de gebruikers met hun JOSKIN verspreidingsbomen van 13,5 en 16 m de grondverdichting en de vorming van bandensporen door 2 kunnen delen (aangezien de spuitmachine in dezelfde sporen zal rijden). Het is dus een eenvoudige en efficiënte aanpassing die het werk van talrijke landbouwers en loonwerkers zal vergemakkelijken.

De verspreidingsbomen zijn een **essentieel werktuig** in de moderne landbouw om:

- de opbrengsten van de landbouwvelden te vergroten;
- een beschikbaar en gratis materiaal te gebruiken;
- mengmest op een precieze wijze aan te brengen aan de voet van de plant zonder deze te bevuilen (vooral in het geval van de PENDINGSLIDE);
- het contact tussen de mengmest en de lucht zo veel mogelijk te verminderen om zo ammoniakverlies en slechte geuren te beperken;
- de aankoopkosten van minerale stikstofmeststoffen te verkleinen;
- de luchtweerstand en dus het risico van drift en onregelmatigheid bij het verspreiden te verlagen.

Bovendien zijn de JOSKIN bomen standaard uitgerust met:

- een antidrupsysteem voor het transport (150° inklapfunctie);
- een hydraulische inklapfunctie;
- een anti-crash inrichting: elke vleugel van de boom is van een scharniersysteem en van veren voorzien, die pivoteren als een obstakel geraakt wordt;
- een constructie uit galvaniseerd staal voor een volledige weerstand.

De PENDITWIST sleepslangboom brengt de mengmest aan de voet van de plant precies aan terwijl verliezen beperkt worden.

De PENDISLIDE, uitgerust met ertalon sleufkouters, verhoogt de verspreidings-precisie door het reliëf van het terrein perfect te volgen en de bladeren opzij te zetten.

Ten slotte zijn de opties van dit gamma ook verkrijgbaar met deze nieuwe afmetingen.



*Ertalon sleufkouters op PENDISLIDE*



*Verticale snijverdeler op PENDITWIST*

Referenties	Modellen PENDITWIST	Rijen/tussenafstand (cm)	Verspreidingsbreedte (cm)	Gewicht (kg)
3929	135/46RP2	46 x 30	135	1.290
3930	135/54RP2	54 x 25	135	1.370
3931	160/54RP2	54 x 30	160	1.500
3932	160/64RP2	64 x 25	160	1.530

*Tabel PENDITWIST sleepslangboom*

Referenties	Modellen PENDISLIDE	Rijen/tussenafstand (cm)	Verspreidingsbreedte (cm)	Gewicht (kg)
4012	135/46RP2	46 x 30	135	1.915
4013	135/54RP2	54 x 25	135	1.995

*Tabel PENDISLIDE sleepslangboom*



*Niet contractuele data die kunnen evolueren*