



Штанги **PENDITWIST**, доступные в версиях шириной 9, 12, 15 и 18 м, теперь предлагаются в версиях **13,5** и **16** м. Штанги **PENDISLIDE** теперь предлагаются в версиях шириной 9, 12, **13,5** и 15 м.

Компания JOSKIN отвечает на потребности своих клиентов: взяв за основу распространенную рабочую ширину опрыскивателей (27 и 32 м), штанги JOSKIN шириной 13,5 и 16 м позволят уменьшить в два раза утрамбовывание почвы и формирование колеи (благодаря тому, что опрыскиватель сможет проехать по следам трактора). Речь идет о простой адаптации, которая упростит работу многих аграриев и предпринимателей.

Разбрызгивающие штанги стали **незаменимым орудием для современных аграриев** для выполнения следующих задач :

- увеличить производительность сельскохозяйственных участков;
- использовать бесплатный и доступный продукт;
- внести навозную жижу у корней растений, не забрызгивая их (особенно в случае модели PENDISLIDE);
- снизить время контакта жижи с воздухом, уменьшая таким образом потери аммиака и возникновение запаха;
- снизить расходы на закупку нитратных удобрений;
- снизить влияние ветра и соответственно риск нерегулярного внесения.

К тому же, штанги JOSKIN оснащены в стандартной комплектации следующими устройствами:

- противокapельная система для перевозок (подъемник на 150°);
- гидравлическое складывание;
- противоударное устройство: каждое крыло оснащено шарниром и пружиной, которые поднимают крыло вверх в случае столкновения с препятствием;
- изготовление из оцинкованной стали для лучшего сопротивления воздействию окружающей среды.

Штанга с подвесными трубками PENDITWIST точно вносит жижу у корней растений, снижая потери.

Штанга PENDISLIDE, оснащенная сошниками из эрталона, способствует росту точности внесения, копируя рельеф участка и раздвигая растительность.

Разумеется, для новых моделей доступны все опции, предлагаемые для штанг.



Сошники из эрталона на PENDISLIDE



Вертикальный распределитель на PENDITWIST

Код	Модели PENDITWIST	Ряды/Интервалы (см)	Ширина разбрызгивания (см)	Вес (кг)
3929	135/46RP2	46 x 30	135	1.290
3930	135/54RP2	54 x 25	135	1.370
3931	160/54RP2	54 x 30	160	1.500
3932	160/64RP2	64 x 25	160	1.530

Таблица моделей штанг с тукопроводами PENDITWIST

Код	Модели PENDISLIDE	Ряды/Интервалы (см)	Ширина разбрызгивания (см)	Вес (кг)
4012	135/46RP2	46 x 30	135	1.915
4013	135/54RP2	54 x 25	135	1.995

Таблица моделей штанг с тукопроводами PENDISLIDE



Некотрактные данные могут меняться.